

Produktdatenblatt

74 22 250 T

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikelnummer	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	480 g
Abmessung	250 x 51 x 22 mm

Technische Attribute

Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,6
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,0
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten