

Produktdatenblatt

87 11 250 SB

KNIPEX Cobra®...matic

DIN ISO 8976



- die bewährte "Cobra" mit Einstellautomatik
- die Zange kann mit einer Hand geöffnet und direkt am Werkstück eingestellt werden
- auf Knopfdruck schnappt die "Cobra..matic" zu
- die eingebaute Feder der Einstellautomatik liegt geschützt im Innenteil des Griffes
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Anzahl Einstellpositionen siehe Tabelle.
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	87 11 250 SB
EAN	4003773022114
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	357 g
Abmessung	250 x 113 x 87 mm
Technische Attribute	
Einstellpositionen	25
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 50 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten