

Produktdatenblatt

87 51 250 SB

KNIPEX Cobra® ES

DIN ISO 8976



- besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- lange, spitze Backen
- ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Einhand-Feinverstellung mit 19 Einstellpositionen per Knopfdruck direkt am Werkstück ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikelnummer	87 51 250 SB
EAN	4003773061328
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	350 g
Abmessung	250 x 115 x 87 mm

Technische Attribute

Einstellpositionen	19
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	1 1/4
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	34 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 32 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten