

**Produktdatenblatt**

**25 26 160**

**Flachrundzange mit Schneide**

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Allgemein</b>	
Artikelnummer	25 26 160
EAN	4003773052111
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	144 g
Abmessung	160 x 51 x 18 mm
<b>Technische Attribute</b>	
Form	2
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Backendicke (am Gelenk)	9,0
Spitzenbreite	3,0
Spitzendicke	2,5
Backenlänge	50,0
Kopfbreite	16,5 mm
Kopfwinkel	40
<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*