

Produktdatenblatt

26 27 200

Flachrundzange mit Schneide

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikelnummer	26 27 200
EAN	4003773016090
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	220 g
Abmessung	200 x 65 x 28 mm

Technische Attribute	
Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2
Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2
Backendicke (am Gelenk)	9,5
Spitzenbreite	3,0
Spitzendicke	2,5
Greifflächenlänge	23,0
Backenlänge	73,0
Kopfwinkel	40
Kopfbreite	18 mm
Form	2
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten