

Produktdatenblatt

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®



- mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- geschmiedet
- zusätzlich in die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
- mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikelnummer	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	395 g
Abmessung	200 x 65 x 23 mm

Technische Attribute

Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten