

## Produktdatenblatt

# 13 86 200 SB

## Elektro-Installationszange

IEC 60900 DIN EN 60900



- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- 6 Funktionen in einer Zange
- geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	13 86 200 SB
EAN	4003773075288
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	310 g
Abmessung	200 x 115 x 91 mm
Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte für Einzeladern	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0
VDE-geprüft	Ja
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten