

Produktdatenblatt

13 82 200 T

Elektro-Installationszange



- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- 6 Funktionen in einer Zange
- geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslochern
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

| Allgemein | |
|-----------------------------------|---|
| Artikelnummer | 13 82 200 T |
| EAN | 4003773079972 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht | 290 g |
| Abmessung | 200 x 65 x 21 mm |
| Technische Attribute | |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 15 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 50 mm ² |
| Abisolierwerte für Einzeladern | 0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ² |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 2,5 mm ² |
| AWG | 1 / 0 |
| Absturzsicherung | Ja |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten